

*In due esecuzioni per garage
ed edificio annesso*



Porte per garage

Porte intelaiate in alluminio a due battenti con riempimento a pannelli



Porte per garage

Il comodo accesso al garage e agli edifici annessi



Con una porta da garage potete prendere comodamente dal garage biciclette e attrezzi per giardinaggio. Le porte da garage a due battenti NT80-2 coibentate sono però anche ideali per la ristrutturazione di p. es. tradizionali vecchi portoni a battenti. Mantenete così inalterato l'aspetto classico senza rinunciare ai vantaggi attuali di funzionalità e sicurezza. Il concessionario specializzato Hörmann nei paraggi sarà lieto di offrirVi la sua consulenza.



Made in Germany



Struttura intelaiata in alluminio con riempimento a pannelli

I profili estrusi in alluminio del telaio e il riempimento spesso 42 mm formato da pannelli in acciaio in struttura 'a sandwich' schiumati in poliuretano garantiscono la necessaria stabilità delle porte da garage a due battenti e una lunga durata. Il lato esterno dei pannelli è disponibile in 5 superfici: Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, Micrograin e Decograin. (Decograin solo per porte da garage NT-60-2) Sul lato interno i pannelli sono sempre goffrati, RAL 9002.

Kit completo pronto per il montaggio

Le porte da garage NT80-2 Hörmann vengono consegnate pronte per il montaggio con serratura incassata per cilindro profilato, corredo di maniglie con rosetta di sicurezza esterna e rosetta ovale interna e cerniere regolabili su 3 dimensioni esenti da manutenzione.

Le NT 60-2 sono disponibili parzialmente montate. Il telaio può essere assemblato e montato sul luogo senza difficoltà.

Buona coibentazione termica

La coibentazione delle porte da garage NT80-2 particolarmente buona, comprensiva di profili a taglio termico, evita correnti d'aria e inutile perdita di calore. Un modo per risparmiare energia, p. es. se il garage viene utilizzato come locale per gli hobby.

Aspetto identico ai portoni sezionali Hörmann


Hörmann offre la porta da garage a due battenti perfettamente abbinata al portone sezionale, e su richiesta anche con grecature esattamente allineate.



Grecatura S



Grecatura M



Grecatura L

Tre motivi di riempimento a scelta con possibilità di adattamento ai portoni sezionali Hörmann con grecatura S, M e L. Ulteriori informazioni all'indirizzo www.hormann.it

Porte per garage

Qualità Hörmann in due varianti



Porta da garage NT 60-2

NT 60-2

La solida

Equipaggiamento di serie

Porta da garage a 2 battenti adatta per montaggio in luce

Apertura verso l'esterno

Profilo perimetrale del battente e telaio

Profili in alluminio, spessore 60 mm

Riempimento

Elementi in acciaio a doppia parete, schiumati in poliuretano, spessore 42 mm

Superficie riempimento

Esterna: Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, Micrograin e Decograin*
Interna: gofrata, RAL 9002

Colore standard

Telaio, profilo del battente e riempimento: bianco traffico, RAL 9016
Riempimento interno: bianco grigio, RAL 9002

Campo d'impiego

fino a 2500 × 2558 mm (MET)

Bloccaggio

Serratura per montanti tubolari 1314

A richiesta

Varianti maniglie

Colori RAL a scelta

Chiudiporta aereo a slitta (OTS)

Dispositivo di ritegno

Finestra e finestratura del telaio in alluminio

Bloccaggio a 3 punti con perni di sicurezza nel telaio

Riscontro elettrico (con funzione giorno / notte)

Ulteriori indicazioni sono riportate nel listino prezzi in vigore.

* Nelle superfici Dark Oak, Golden Oak, Night Oak, Winchester Oak, Rosewood e Titan Metallic CH 703 con telaio tubolare o ad angolo, il telaio stesso, il profilo del battente e il riempimento sono disponibili nella stessa superficie per un'estetica armoniosa.



Porta da garage NT 80-2

NT80-2

La coibentata

Equipaggiamento di serie

Porta da garage a 2 battenti coibentata adatta per montaggio in luce

Apertura verso l'interno

Profilo perimetrale del battente e telaio

Profili in alluminio a taglio termico, sulla base del modello TC 80-2 del settore porte d'ingresso

Riempimento

Elementi in acciaio a doppia parete, schiumati in poliuretano, spessore 42 mm

Superficie riempimento

Esterna: Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, Micrograin

Interna: gofrata, RAL 9002

Colore standard

Telaio, profilo del battente e riempimento: bianco traffico, RAL 9016

Riempimento interno: bianco grigio, RAL 9002

Campo d'impiego

fino a 2600 x 2500 mm (MET)

Bloccaggio

Bloccaggio a 5 punti, chiavistello ad asta verticale azionabile tramite leva inserito nel battente fisso con perni di sicurezza in acciaio inox che riscontrano il telaio

A richiesta

Apertura verso l'esterno

Varianti maniglie

Colori RAL a scelta

Chiudiporta aereo a slitta (OTS)

Dispositivo di ritegno

Apriporta elettrico

Guarnizione a pavimento retrattile (esecuzione senza soglia)

Ulteriori accessori ed equipaggiamenti supplementari dal programma di porte d'ingresso TopComfort, motivo 102

Disponibile anche come porta a 1 battente

Tutte le indicazioni di colore orientate alla gamma RAL.

Per ulteriori informazioni sui colori e le superfici consultare il prospetto Hörmann dedicato Portoni sezionali da garage o il sito Internet www.hormann.it.

Dotazione

Qualità nel dettaglio

Cerniere

NT 60-2: 3 cerniere a 2 ali, nelle porte da garage in RAL 9016: bianco, nelle porte da garage colorate e in RAL a scelta: pressofusione di alluminio in tonalità naturale (F1)
Porte da garage con superficie Decograin: cerniere nella tonalità abbinata

NT80-2: per ogni battente 2 cerniere a 2 ali in alluminio, regolabili su 3 dimensioni, esenti da manutenzione,
Nei colori: RAL 9016, cerniere in RAL 9016
Nel colore RAL a scelta: cerniere in alluminio E6 / EV 1

Maniglia

NT 60-2: per porte da garage in RAL 9016 e superficie Decograin: corredo di maniglie in plastica nere
Nelle porte da garage colorate e in RAL a scelta: corredo di maniglie in alluminio pressofuso, tonalità naturale (F1)

NT80-2: corredo di maniglie in alluminio, esternamente con pomolo, con colore porta: RAL 9016, corredo di maniglie: RAL 9016,
Nel colore RAL a scelta: maniglia in alluminio E6 / EV 1
Su richiesta: corredo in acciaio inox

Bloccaggio

NT 60-2: serratura incassata, su richiesta: serratura di sicurezza a 3 punti con rosetta di sicurezza

NT80-2: serratura con bloccaggio a 5 punti con rosetta di sicurezza e chiavistelli rotanti, fronte serratura in acciaio inox

Dispositivo di ritegno

NT 60-2: catenaccio sopra e sotto nel battente fisso (standard)
Su richiesta: fermaporta a pedale per battente pedonale, unità di bloccaggio, regolatore sequenza di chiusura per battente fisso e pedonale

NT80-2: chiavistello ad asta verticale azionabile tramite leva
Su richiesta: fermaporta

NT 60-2



3 cerniere a 2 ali

NT80-2



Cerniere regolabili su 3 dimensioni



Maniglia in alluminio



Corredo in acciaio inox (su richiesta)



Perni di sicurezza supplementari



Perno di sicurezza



Un chiavistello rotante sotto e sopra



5 punti di bloccaggio e 3 chiavistelli rotanti

Hörmann: qualità senza compromessi



Hörmann KG Amshausen, Germania



Hörmann KG Antriebstechnik, Germania



Hörmann KG Brandis, Germania



Hörmann KG Brockhagen, Germania



Hörmann KG Dissen, Germania



Hörmann KG Eckelhausen, Germania



Hörmann KG Freisen, Germania



Hörmann KG Ichtshausen, Germania



Hörmann KG Werne, Germania



Hörmann Genk NV, Belgio



Hörmann Alkmaar B.V., Paesi Bassi



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia



Hörmann Beijing, Cina



Hörmann Tianjin, Cina



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Hörmann è l'unico produttore nel mercato internazionale che raccoglie le più importanti componenti per l'edilizia sotto un unico marchio. La produzione avviene in impianti specializzati con una tecnica d'avanguardia. Hörmann è presente in Europa con una capillare rete di vendita e di assistenza e si è recentemente affacciata anche sui mercati di Stati Uniti e Cina. Per questo Hörmann è un partner affidabile nel settore dell'edilizia. Qualità senza compromessi.

PORTONI PER GARAGE
MOTORIZZAZIONI
PORTONI INDUSTRIALI
PUNTI DI CARICO/SCARICO
PORTE
CASSEPORTA

Hörmann Italia Srl
Cap. Soc. 1.300.000 € i.v.

Sede operativa e amministrativa:
Via G. Di Vittorio, 62 - 38015 LAVIS (TN)
Telefono: (0461) 244444 r.a.
Telefax: (0461) 241557
www.hormann.it
info@hormann.it

